

木彫り調合塗料12色 ケインドレイクオリジナル塗料 顔料系着色剤(水性) 130ml

調合塗料には、にかわ液+との粉が入っています
下地塗りと同時に手早く着色が出来ます



マホガニ系

●49016	ブラック系		●49042	マホガニ系	
●49017	グリーン系		●49121	メープル系	
●49036	チェスナット系		●49124	オーク系	
●49037	ベージュ系		●49125	オリーブ系	
●49041	イエロー系		●49338	ダークオーク系	
●49367	さわやかグリーン系		●49376	ホワイト	

木地によって多少の色合いが異なります

朴

: 色よい淡さ

シナ

: 彩色の明暗を表現しやすい

桂

: 深みのある濃い色に(参考)



調合塗料を使用して彩色をしています



1 容器の中で沈殿しているとの粉を割り箸でよくかき混ぜ適量を別の容器に移し替え、ラック刷毛でかき混ぜながら彫刻した木地全体に塗ります



2 刷込み刷毛で木目に沿って刷込みます。
(濃く塗りすぎた場合は、ウエスで拭き取ります
淡い時は、乾燥後重ね塗りをして下さい)



3 ドライヤーで完全に乾かす〔木地は白っぽく変わりますが木彫りワックスを塗ると元の色に戻ります〕



4 着色刷込み刷毛での粉を取る
〔との粉が残らないようにしましょう〕



ドライヤーを掛けると伸びがよくなります

5 歯ブラシでワックスを全体に塗り伸ばし布でワックスを拭き取る、もうひとつの歯ブラシで隅々に残っているワックスを取り除きます



6 木彫りワックス乾燥後、オイル刷毛で「木彫りオイル」を全体に塗ります
〔詳細は木彫りオイル塗装方法で〕

調合塗料を2度塗りしています